

EVO 200 MMA

Equipo inverter portátil de soldadura para electrodo MMA / TIG DC

Ref.: 2232200MMA

Código: FT2232200MMA_v0

Fecha: 06-07-22



Descripción:

Equipo portátil para la soldadura en corriente continua de electrodo revestido MMA y TIG DC.

Uso:

Utilización profesional, Soldadura de electrodos revestidos (MMA) de rutilo, electrodos básicos e inoxidables hasta 4,0m. Soldadura TIG con cebado suave mediante sistema Lift Arc, con control manual de gas.

Ventajas principales:

- Control sinérgico
- Sistema de control con panel tecnología de visión nítida
- Posibilidad de mando a distancia inalámbrico o por cable
- Control regulable de ayuda al cebado (Hot Start)
- Control regulable de fuerza de arco (Arc Force)
- Sistema VRD de protección al soldador.
- Soldadura TIG DC. Cebado Lift-Arc.
- Ventilación autorregulada en función de necesidades
- Protección contra sobre corriente y sobrecalentamiento
- Gran portabilidad con bajo peso (5,5 Kg) y reducidas dimensiones.

Factor de marcha 40°C 200A/25% - 129A/60% - 100A/100%

Corriente de entrada		AC230 V +-15% 50/60 HZ
Tensión de vacío		62V
MMA	corriente nominal de entrada	39 A
	potencia máxima absorbida	9 kW
	margen de regulación	20-200 A
	factor de marcha	25%
TIG	corriente nominal de entrada	27 A
	potencia máxima absorbida	6,2kW
	margen de regulación	10-200 A
	factor de marcha	25%
Eficiencia		87,0%
Factor de potencia		0,72
Consumo en parado		25,4 W
Tipo de protección		IP23S
Tipo de aislante		H
Dimensiones Largo X ancho X alto (en mm.)		375X131X252
Peso kg.		5.5



ASPECTOS CONSTRUCTIVOS GENERALES

Aspecto constructivo	EVO 200 MMA
Cable de alimentación	3G 2.5 mm ² – 2m
Clavija de alimentación	----
Sistema transporte Botella	----
Entrada de Gas de protección	----
Ubicación devanadora de hilo	----
Sistema de arrastre	----
Sistema conexión Antorcha MIG	----
Conector masa de soldadura	Tipo Dinse. 2 conectores 35-50 mm ²
Sistema selección polaridad de arrastre	----
Ruedas delanteras	----
Ruedas traseras	----
Sistema de desplazamiento	Asa parte superior
Conector control máquina	Conector hembra panel 3 pines rosca

ACCESORIOS

Accesorio	EVO 200 MMA	Incluido de serie
Manorreductor	----	----
Masa de soldadura	1 x 16 mm ² - 3 m tipo cocodrilo >200A	Sí
Pinza de soldadura	1 x 16 mm ² - 3 m pinza abierta >200A	Sí
Antorcha de soldadura	----	----
Careta de soldadura	----	----
Ruletas de arrastre	----	----
Tubo canalización de gas de protección	----	----
Accesorios	----	----